

0 601 5A5 101 – GST 18V-LI S

Cod comandă	0 601 5A5 101
Cod EAN	3165140786942
1 pânză de ferăstrău vertical T 144 DP, Precision for Wood disponibilă separat ca set de 3: 2 608 633 A31	✓
1 pânză de ferăstrău vertical T 244 D, Speed for Wood disponibilă separat ca set de 3: 2 608 630 879	✓
1 x pânză de ferăstrău vertical T 308 BP, Precision for Wood disponibilă separat ca set de 3: 2 608 667 399	✓
1/1 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător 1 600 A00 3NH	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Protecție împotriva ruperii așchiilor 2 601 016 096	✓



Date tehnice

Date tehnice

Număr de curse de mers în gol	550 – 2.700 curse/min
Cursă de ridicare	23 mm
Greutate excl. acumulator	1.8 kg
Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Dimensiuni sculă (lățime)	79 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	244 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	167 mm
Greutate incl. acumulator	2,4 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău vertical cu acumulator

Adâncime de tăiere

Adâncime de tăiere în lemn	120 mm
Adâncime de tăiere în aluminiu	20 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 83 dB(A); nivel putere sonoră 94 dB(A). Incertitudine K= 5 dB.
--------------	---



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Compact i puternic – în orice poziie

Beneficii pentru utilizatori

- Formă de bară pentru ghidarea ferăstrăului sub piesa de lucru
- Forma constructivă compactă, ușoară, cu circumferință mică a mânerului, permite un control optim la debitare
- Sistem cu acumulator puternic pentru tăieri și în materiale mai groase sau mai dure